DESTRUCTORA **4108**



Destructora de gran capacidad con gran mesa de alimentación y cinta transportadora.

Nivel P-2 6 mm corte en tiras
Capacidad*: : 100 - 120 / 87 - 105 hojas

Nivel P-3 6 x 50 mm corte en partículas
Capacidad*: 85 - 100 / 74 - 87 hojas

Nivel P-4 4 x 40 mm corte en partículas
Capacidad*: 65 - 75 / 56 - 65 hojas

Nivel P-5 2 x 15 mm corte en partículas
Capacidad*: : 43 - 48 / 37 - 42 hojas

* Papel A4 70 g/m2 I 80 g/m2

MADE IN GERMANY

MÁX. 120 Hojas

41 cm

Destruye

TARJETAS DE PLÁSTICO | CD y DVD | CARTON CORRUGADO

Datos técnicos

Volumen de recogida	300 L (Bolsa de plástico desechable)
Voltaje	400 V / 50 Hz / 3 - **

** Otros voltajes disponibles



Potencia del motor	4 kW / 3 kW vatios (motor trifásico)
Dimensiones	1440 x1240 x 1700 mm (Alt x An x Prof)
Peso	357 kg

Características

Equipo de alta velocidad para una trituración eficiente. EASY-SWITCH: botón inteligente multifuncional que indica el estado operativo de la trituradora con diferentes códigos de colores y símbolos retroiluminados. El control electrónico evita la sobrealimentación: retroceso automático y realimentación en caso de atascos de papel. Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia. Robustos cabezales trituradores con ejes de corte especialmente endurecidos fabricados en acero de alta calidad, resistentes a objetos de metal blando. Inyección automática de aceite en los ejes de corte durante la operación de trituración para un alto rendimiento de trituración constante.
Modo de espera automático después de 30 minutos. Potentes motores trifásicos (4,0 kW para el modelo 4108, 3,0 kW para el modelo 4108 CC). Protección térmica del motor. Compartimento grande para triturar con puerta en la parte trasera de la máquina. Suspensión de bolsas de plástico con mecanismo de extracción sobre ruedas para facilitar la extracción de la bolsa llena. Bolsa de gran volumen para el material triturado. Paro automático de la maquina cuando la bolsa triturada está llena o la puerta está abierta. Móvil con ruedas. Conveniente ancho de transporte sin mesas laterales: 690 mm.

Ventajas del producto



EASY-SWITCH
Facilidad de manejo: botón inteligente multifuncional con señales ópticas integradas indicando el estado operativo.



SUSPENSIÓN DE BOLSA EXTRAÍBLE
Mecanismo extraíble sobre ruedas para facilitar extracción de la bolsa triturada llena (300 litros) volumen) en la parte trasera de la máquina.



INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE
El sistema automático de inyección de aceite lubrica los ejes de corte al triturar y garantiza un alto rendimiento de trituración constante.



CINTA TRANSPORTADORA
El sistema de cinta transportadora garantiza un alto velocidad de trabajo sin crear atascos de papel. También el papel arrugado se puede alimentar a la trituradora cabeza sin problemas.



ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
El área de alimentación y la cinta transportadora están iluminado por LED.

MADE IN GERMANY SINCE 1951 · ECO FRIENDLY · ZERO ENERGY STAND BY MODE

c UL us LT.E. Listed 802 D · CE · DGUV Test DP · GS geprüfte Sicherheit

Copyright © 10 10 2023 - Sujetas a cambio en cualquier momento

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

segres systec