IDEAL

MADE IN GERMANY

MÁX. 700 Hojas

50 cm

# DESTRUCTORA 5009



## Simplemente gigante: Destructora de gran capacidad para cantidades realmente grandes y archivadores de palanca completos.

**Nivel P-2 8 x 40-80mm corte de partículas**
Capacidad*: 600-700 / 500-600 hojas

**Nivel P-3 6 x 50mm corte de partículas**
Capacidad*: 300-400 / 250-350 hojas

* Papel A4 70 g/m² / 80 g/m²

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Volumen de recogida** | 300 L (saco de plástico) |
| **Voltaje** | 400 V / 50 Hz / 3 - ** |

** Otros voltajes disponibles



| | |
|---|---|
| **Potencia del motor** | 9 kW vatios (motor trifásico) |
| **Dimensiones** | 1714 x 1036 x 2170mm (Alt x An x Prof) (Prof. con cinta transportadora 3070) |
| **Peso** | 1130 kg |

## Características

**Caracteristicas de producto**
Gran mesa de alimentación con cinta transportadora y protección de seguridad asegurada electrónicamente en el área de alimentación. Panel de control transparente con botón para avance / parada / retroceso. Cerradura y llave de seguridad, interruptor principal y interruptor de emergencia. Indicadores ópticos del estado de funcionamiento operativo. 2-MATIC: dos niveles de velocidad automáticos con adaptación automática de la velocidad de trituración a la cantidad de papel alimentada. El control electrónico evita la sobrealimentación: retroceso automático y realimentación en caso de atascos de papel. Corte automático si la bolsa trituradora está llena. Sistema central de aceite para una cómoda lubricación del cabezal triturador. Compartimento grande para triturar con puerta asegurada electrónicamente en la parte trasera de la máquina. Carro triturador con marco de montaje de bolsas de plástico. Potentes motores trifásicos (9000 vatios). Protección térmica del motor. Robustos cabezales trituradores con ejes de corte especialmente endurecidos y fabricados en acero de alta calidad, resistentes a objetos de metal blando. Máquina móvil sobre ruedas. Accesorios con coste adicional: segundo carro triturador y sistema modular de cintas transportadoras para la zona de salida del triturador. Profundidad con sistema de cinta transportadora modular: 3070 mm.

**Accesorio opcional para IDEAL 5009-2 CC y IDEAL 5009-3 CC**
Ofrece flexibilidad para las necesidades individuales de trituración. Montaje fácil y seguro: el sistema de cinta transportadora modular se coloca en el área de salida de trituración y se bloquea. Transmisión por correa eléctrica (motor de 100 Watt), controlada por la electrónica de la trituradora. Sistema de cierre con seguridad eléctrica. Móvil con ruedas. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 1160 x 690 x 1900 mm, Peso: 99 kg.

## Ventajas del producto



### PANEL DE CONTROL
Panel de control colocado ergonómicamente con botones pulsadores para avance / parada / retroceso e indicadores ópticos para el estado operativo de la trituradora.



### ROBUSTOS CABEZALES TRITURADORES
Los archivadores de palanca completos, incluidos los componentes metálicos, se pueden triturar gracias a las cuchillas de acero templado de alta calidad.



### FÁCIL LUBRICACIÓN
Un engrasador centralizado para facilitar la lubricación del cabezal de corte es un equipo estándar en esta trituradora de alta capacidad.



### CARRO TRITURADOR
La puerta en la parte trasera de la trituradora está asegurada electrónicamente y permite una extracción fácil y segura del carro triturador.



### SISTEMA DE CINTA TRANSPORTADORA
Mediante el uso del sistema de cinta transportadora se puede duplicar la producción porque no hay tiempo de inactividad para reempazar la bolsa.

MADE IN GERMANY SINCE 1951 · ECO FRIENDLY

c UL us I.T.E. Listed 802 D · CE · DGUV TEST DP · GS geprüfte Sicherheit



Copyright © 10 10 2023 - Sujetas a cambio en cualquier momento

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

segres systec