

RENZ

CERRADORAS DE DOBLERING ECL 360 / ECL 500 / ECL 700



MADE IN
GERMANY

**Cerradoras eléctricas
RENZ RING WIRE®, sin esfuerzo.
Una solución fácil de usar para
encuadernar con alambre todos
sus productos de forma rápida
y sencilla, disponible en
360 mm, 500 mm o 700 mm.**



Características

Cerradoras eléctricas para RENZ RING WIRE®: ningún esfuerzo necesario. Una solución fácil de usar para encuadernar con alambre doble todos sus productos de forma rápida y sencilla, disponible en 360 mm.


- Ajuste rápido de tamaño para configurar rápidamente el diámetro del alambre doble
- Dispositivo integrado para sujetar el Ring Wire y trabajar con comodidad
- Encuaderna hasta 340 hojas
- Ciclo de encuadernación rápido y uniforme desde el primer documento hasta el último, sin excepción
- Encuaderna con RENZ RING WIRE® del mayor diámetro, 1 1/2" (38 mm)
- Interruptor de seguridad automático
- El ajuste en paralelo garantiza siempre una encuadernación perfecta

Todos los rendimientos de producción se basan en el uso de papel de 80 g/m² y pueden variar en función del tipo de producto, el entorno de trabajo y el operario.

Máximo



Anchura: 360 - 700 mm



Encuaderna hasta
34 mm

Salida



N.º máx. de productos
encuadernados por hora
400



N.º máx. de calendarios
encuadernados por hora
250

Síguenos en / segresystec

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
 ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE
EXCLUSIVO

segres
systec


Ventajas del producto



El cambio rápido y cómodo del diámetro del alambre, con solo girar una rueda, garantiza una preparación perfecta.



El interruptor automático de seguridad siempre detendrá la máquina para impedir lesiones a los operarios. Para restablecer la máquina, basta con apagarla y encenderla.



Se carga papel ya perforado en el dispositivo sujetador integrado de carga sencilla.



Expendidora WP 300 opcional, que se instala sobre la ECL 360 y expende automáticamente el alambre doble del Wirepack de RENZ cuando se acciona el pedal. En conjunto, le ofrece el sistema de encuadernación de sobremesa con alambre doble más automatizado que existe.

Datos técnicos

	ELC 360	ELC 500	ELC 700
Paso	4:1, 3:1 & 2:1	4:1, 3:1 & 2:1	4:1, 3:1 & 2:1
Grosor de encuadernación	1 - 34 mm	1 - 34 mm	1 - 34 mm
Doble ring de encuadernación	5,5 - 38 mm 3/16" - 1 1/2"	5,5 - 38 mm 3/16" - 1 1/2"	5,5 - 38 mm 3/16" - 1 1/2"
Anchura mín. de encuadernación	10 mm	10 mm	10 mm
Anchura máx. de encuadernación	360 mm	500 mm	700 mm
Borde mín. sin encuadernar	65 mm	65 mm	65 mm
Borde máx. sin encuadernar	600 mm	600 mm	600 mm
Funcionamiento de encuadernación	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
N.º de libros terminados por hora	400	400	400
N.º de calendarios terminados por hora	250	250	250
Tiempo necesario para cambiar diámetro	20 s	20 s	20 s
Cambio de formato sin diámetro	-	-	-
Colgadores para calendarios	Sueltos	Sueltos	Sueltos
Dimensiones de la máquina	530 x 520 x 230 mm	530 x 650 x 230 mm	530 x 820 x 230 mm
Peso de la máquina	38 kg	46 kg	56 kg
Dimensiones del embalaje L. x An. x Al.	630 x 600 x 340 mm	630 x 780 x 340 mm	680 x 1,000 x 520 mm
Peso de la máquina con embalaje	42 kg	52 kg	66 kg
Requisitos eléctricos	230/250V / 50Hz / 250W 115/200V / 60Hz / 250W	230/250V / 50Hz / 250W 115/200V / 60Hz / 250W	230/250V / 50Hz / 250W 115/200V / 60Hz / 250W