RENZ

ENCUADERNADORA **ECO S 360**



Perforadora y encuadernadora manual básica para la oficina con paso 2:1, diseñada para el uso habitual en una oficina pequeña o mediana.

MÁXIMO:	SALIDA:
ANCHO 360 mm	MÁX. PERFORADO HOJAS POR HORA 12,000
PERFORA HASTA 2.5 mm	MÁX. PRODUCTOS ENCUADERNADOS POR HORA 200
AGRUPA 34 mm	

MADE IN GERMANY

Características

- Encuaderna hasta 340 hojas.
- El control de cierre garantiza el cierre sencillo del Ring Wire para lograr siempre presentaciones perfectas.
- Punzones especiales reforzados para prolongar su vida útil. Punzones escalonados para mejorar la perforación.
- Para los formatos de papel: A5, A4.
- Tope de margen lateral ajustable para lograr un registro perfecto del perforado.
- Bandeja de recortes deslizable y fácil de vaciar
- Mide el documento o el tamaño del Ring Wire
- Fabricacion de gran resistencia y diseño compacto.



Todos los resultados de rendimiento se basan en papel de 80 g/m² y pueden variar según el tipo de producto, el entorno de trabajo y el operador. Para obtener mejores resultados de perforación, recomendamos un grosor de papel de 1,5 a 2,0 mm.

Ventajas del producto



El punzonado vertical hace que sea rápido y fácil perforar correctamente en todo momento.



Encuaderna hasta 340 hojas. El control de cierre garantiza un cierre del hilo rápido y exacto.



La función de calibre de profundidad permite al operador ajustar el margen del orificio perforado de 2 mm a 4,5 mm. Esto agrega fuerza al borde encuadernado.



QSA (Ajuste rápido de tamaño)
La tecnología permite cancelar las chinchetas y cambiar los formatos del papel de forma rápida y sencilla.

Datos técnicos

Capacidad de perforación de hojas por hora	12,000
Anchura mín. de perforación	10 mm
Anchura máx. de perforación	360 mm
Longitud mín. sin perforar	50 mm
Longitud máx. sin perforar	500 mm
Grosor máx. de perforación	2.5 mm
Funcionamiento de perforación	Manual
Matrices de perforado disponibles	Oblongo 5,5 × 3,5 mm
Paso	2:1
Punzones seleccionables (QSA)	Si
Profundidad de margen variable	Si
Grosor de encuadernación	1 - 34 mm
Doble ring de encuadernación	6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2"
Anchura mín. de encuadernación	10 mm
Anchura máx. de encuadernación	360 mm
Funcionamiento de encuadernación	Manual
N.º de libros terminados por hora	200
N.º de calendarios generados por hora	160
Dimensiones de la máquina L. × An. × Al.	330 x 560 x 180 mm
Peso de la máquina	13 kg
Dimensiones del embalaje L. × An. × Al.	620 x 480 x 345 mm
Peso de la máquina con embalaje	15.5 kg
Requisitos eléctricos	-

Todos los resultados de rendimiento se basan en papel de 80 g/m^2 y pueden variar según el tipo de producto, el entorno de trabajo y el operador. Para obtener mejores resultados de perforación, recomendamos un grosor de papel de 1,5 a 2,0 mm.

Se pueden realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
1 mm = 10 hojas de papel, basado en 80 g/m2.

Copyright © 19 10 2023 - Sujetas a cambio en cualquier momento

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
segres systec