RENZ

ENCUADERNADORA SRW 360

RENZ RING WIRE®
Máquina manual de sobremesa con paso fijo 3:1, Diseñado para todo tipo de producciones de forma rápida y sencilla.



MADE IN GERMANY

MÁXIMO:

- ANCHO 360 mm
- PERFORA HASTA 2.2 mm
- AGRUPA 13.5 mm

SALIDA:

- MÁX. PERFORADO HOJAS POR HORA 12,000
- MÁX. PRODUCTOS ENCUADERNADOS POR HORA 200

Características

- Encuaderna hasta 135 hojas.
- El control de cierre garantiza el cierre sencillo del Ring Wire para lograr siempre presentaciones perfectas.
- Indicador para modificar el margen y reforzar la encuadernación.
- Punzones especiales reforzados para prolongar su vida útil.
- Punzones escalonados para mejorar la perforación.
- QSA (Ajuste rápido de tamaño) que proporciona gran flexibilidad para diferentes formatos de papel: A5, A4 y A3.
- Tope de margen lateral ajustable para lograr un registro perfecto del perforado.
- Bandeja de recortes deslizable y fácil de vaciar
- Mide el documento o el tamaño del Ring Wire Fabricación de gran resistencia y diseño compacto.

Datos técnicos

Capacidad de perforación de hojas por hora	12,000
Anchura mín. de perforación	10 mm
Anchura máx. de perforación	360 mm
Longitud mín. sin perforar	50 mm
Longitud máx. sin perforar	500 mm
Grosor máx. de perforación	2.2 mm
Funcionamiento de perforación	Manual
Matrices de perforado disponibles	Cuadrado 4 × 4 mm
Paso	3:1
Punzones seleccionables (QSA)	Sí
Profundidad de margen variable	Sí
Grosor de encuadernación	1 - 13.5 mm
Doble ring de encuadernación	5.5 - 16 mm 3/16" - 5/8"
Anchura mín. de encuadernación	10 mm
Anchura máx. de encuadernación	360 mm
Funcionamiento de encuadernación	Manual
N.º de libros terminados por hora	200
N.º de calendarios terminados por hora	160
Dimensiones de la máquina L. × An. × Al.	330 x 560 x 180 mm
Peso de la máquina	13 kg
Dimensiones del embalaje L. × An. × Al.	620 x 480 x 345 mm
Peso de la máquina con embalaje	15.5 kg
Requisitos eléctricos	-

Todos los resultados de rendimiento se basan en papel de 80 g/m² y pueden variar según el tipo de producto, el entorno de trabajo y el operador. Para obtener mejores resultados de perforación, recomendamos un grosor de papel de 1,5 a 2,0 mm.

Siguenos en / segressystec

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

segres systec



Ventajas del producto



La perforación en vertical ofrece precisión en cada ocasión, tanto con la versión manual como la eléctrica de la gama 3:1.



Con la tecnología QSA (Ajuste rápido de tamaño), es posible anular punzones y cambiar de formato de papel de forma rápida y sencilla.



Con el indicador de profundidad, el operario puede ajustar el margen del agujero perforado de 2 a 4,5 mm. Esto refuerza el borde encuadernado.



Encuaderna hasta 135 hojas. El control de cierre garantiza el cierre rápido y exacto del alambre doble.



Con el motor eléctrico modular, se puede convertir la perforadora manual de SRW 360 en eléctrica.

Copyright © 19 10 2023 - Sujetas a cambio en cualquier momento

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima
(+51 1) 411 0830
ventas@segres.com
www.segres.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
segres systec