RENZ

PERFORADORA **DTP 340 M**

MADE IN GERMANY



Fiable perforadora de sobremesa de gran resistencia.

El diseño modular la hace muy versátil para la producción de todo tipo de libros y calendarios perforados.

MÁXIMO:	SALIDA:
ANCHO 340 mm	Ciclos mecánicos por hora : 1,200
GROSOR 3.5 mm	N.º máx. de hojas perforadas por hora : 20,000

Datos técnicos

Ciclos mecánicos por hora	1,200
Anchura mín. de perforación	10 mm
Anchura máx. de perforación	340 mm
Longitud mín. sin perforar	40 mm
Longitud máx. sin perforar	800 mm
Grosor máx. de perforación	3.5 mm [1]
Funcionamiento de perforación	Pedal
Matrices de perforado disponibles	3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico
Tipo de matriz	Estándar
Punzones seleccionables (QSA)	Sí
Matrices personalizadas	No
Profundidad de margen variable	Sí [1]
Tiempo de cambio de matriz	1 min
Dimensiones de la máquina P. × An. × Al.	360 x 490 x 250 mm
Peso de la máquina	31 kg [2]
Dimensiones del embalaje P. × An. × Al.	620 x 480 x 345 mm
Peso de la máquina con embalaje	34,5 kg [2]
Requisitos eléctricos	230/250V / 50 Hz / 250W 115/200V / 60 Hz / 250W

(1)Depende del tipo de matriz.
(2) Peso excluyendo el troquel.

Datos técnicos

- Matrices de perforado para todo tipo de Ring Wire, canutillo plástico, espiral plástico y calendarios.
- Perforación de una amplia variedad de materiales mixtos.
- Cambio rápido de matriz.
- QSA (Ajuste rápido de tamaño) que proporciona gran flexibilidad para diferentes formatos de papel: A5, A4 y A3.
- Alimentación de papel en vertical para perforar con precisión.
- Diseño sencillo y compacto: puede perforar y encuadernar todos los trabajos con una sola máquina si usa módulos de encuadernación Renz MBS.

Siguenos en / segressystec

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

segres systec


Ventajas del producto




Matrices de perforado fuertes y fiables de fabricación alemana con una anchura de trabajo de 340 mm. Disponibles en una amplia gama de patrones de perforado diferentes.



Sencillo sistema de carga vertical para cambiar de matriz rápidamente y sin esfuerzo.



La tecnología QSA (Ajuste rápido de tamaño) hace posible anular rápidamente punzones sin necesidad de extraer la matriz.



Con el indicador de profundidad, el operario puede ajustar el margen del agujero perforado de 2 a 4,5 mm(1). Esto refuerza el borde encuadernado.



Bandeja grande de recortes que se puede retirar con facilidad y vaciar por la parte frontal o lateral de la perforadora.



Actualice su perforadora DTP 340 M con módulos de encuadernación RENZ MBS para convertirla en una estación de trabajo. En la imagen se muestran la DTP 340 M y la WBS 360.

Todos los resultados de rendimiento se basan en papel de 80 g/m² y pueden variar según el tipo de producto, el entorno de trabajo y el operador.
Para obtener mejores resultados de perforación, recomendamos un grosor de papel de 2,0 a 2,5 mm.

Copyright © 19 10 2023 - Sujetas a cambio en cualquier momento

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

segres systec