LAMINADORA HSH-1201N



Caracteristicas

6 rodillos
4 rodillos térmicos y 2 rodillos de prensa que permiten una rápida velocidad de laminado con una alta calidad de laminación para prevenir que el film se arrugue.

Control de velocidad de variable
Hasta 12 programaciones (500mm/ min a 3,000mm/min.) permite escoger la velocidad de laminación.

Función de protección de rodillos
Aunque la máquina esté apagada después de la laminación, los rodillos continúan girando hasta que la temperatura de los mismos alcance un nivel adecuado libre de riesgos.

Cubierta de rodillos
Provee un acceso fácil a los rodillos cuando se atraca y no puede ser arreglado presionando el botón de reversa.

Función de chequeo T
Cuando se presiona el botón de T-Check, se indica en la pantalla la temperatura actual de la máquina.

Sistema de seguridad
Después de estar inactiva por 60 minutos, la temperatura es cambiada a 60ºC y la velocidad a 2 para ahorrar energía. Si la máquina está inactiva por 20 minutos más, la máquina se apagará automáticamente.

Función Frío y Calor
Provee laminación en calor y en frío.

Función reversa
Cuando el material se atasca en la máquina se puede remover el material simplemente presionando el botón de reversa.

Función de pre-calentado
Cuando se presiona el botón de pre-calentado mientras la laminadora se encuentra en uso, la temperatura cambiará automáticamente a 60ºC si la máquina queda inactiva. La temperatura se mantendrá así por 60 minutos hasta que el sistema de seguridad entre en funcionamiento.

Datos técnicos

Suministro de energía	100 a 120V, 220 a 240V/ 50 a 60HZ
Consumo de energía	1200 W
Ancho máximo de laminación	335 mm/ 13.1"
Grosor de bolsillo de laminación	75 a 250mic / 3 a 10 mil
Grosor de montaje	3mm/ 120mil
Velocidad máxima de laminado	3,000mm/min / 9.8pies/ min
Control de velocidad	12 pasos (1 a 12)
Tiempo de inicio	5 minutos
Método de calentamiento	Rodillo térmico
Selección de temperatura	Función
Control de temperatura	40 a 140°C, 104 a 284°F
Motor	Motor DC 24 V
Tipo de transporte	6 rodillos
Pantalla	LCD
Sistema de enfriamiento	Ventilador DC (2EA)
Laminación en frío	SI
Laminación Foto	SI
Auto reversa	NO
Protección de rodillos	SI
Dimensión unidad	580 x 290 x 135 mm 22.8 x 11.4 x 5.3 in.
Peso unidad	14.5 kgs/ 32 lbs
Dimensión de caja interna	646 x 362x 192 mm 25.4 x 14 x 7.5 in.

Copyright © 17 10 2023 - Sujetas a cambio en cualquier momento

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE EXCLUSIVO