



PROYECTOR LÁSER DE TIRO CORTO ZH406STx

Compacto de tiro corto y alto brillo



Proyector láser brillante Full HD 1080p - 4200 lúmenes para usar en cualquier momento del día



Lente de tiro corto - Imagen de 100" a poco más de un metro de distancia



Control definitivo - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN



Tecnología láser DuraCore - La fuente de luz láser proporciona hasta 30 000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento



Características

El ZH406STx es un proyector láser DuraCore Full HD 1080p compacto de corta distancia. Diseñado para un funcionamiento continuo prácticamente libre de mantenimiento, se puede instalar en casi cualquier orientación.

Repleto de funciones, este proyector láser compacto tiene parlantes incorporados, es compatible con 4K y HDR, y requiere poco mantenimiento con tecnología láser de vida extremadamente larga.

Para un máximo control, el proyector viene con una conexión RJ45 que le permite monitorear y controlar su red en varias habitaciones. Perfecto para negocios, educación y museos donde se requiere una imagen clara y brillante.



Síguenos en / segresystec

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
 ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE
DE LA MARCA

segres
systec

Especificaciones técnicas

EAN: 5055387666252
Color: Blanco

Display / Imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4,200 lúmenes
Relación de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Relación de aspecto compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	36.4" ~ 300.5" diagona

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30,000 horas

Conectividad Conexiones

Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D, 1 x Mic 3.5mm
Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A fuerza 1.5A
Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB servicio, 1 x 3D sync

Redes

LAN - control	SI
---------------	----

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (en espera)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	206W
Consumo energético (máx.)	269W

Especificación de compatibilidad

General

Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (máx.)	32dB
Compatibilidad de la computadora	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA y Maquintosh
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Lado a lado: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Marco - Paquete: 1080p24, 720p50 / 60 Encima - abajo: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad Kensington, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	SI
Operatividad 360°	SI
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, máx. altitud 3000M/9843ft, humedad máx. 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	918BTU/horas
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA / Control remoto / 2 pilas AAA / manual de usuario basico
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro, Paquete QuickCast, Kit de inicio QuickCast

Especificaciones físicas

Peso

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	334mm x 264mm x 122mm
Peso bruto	6.2 kilos
Peso neto	4.5 kilos

En la caja (accesorios estándar)

Proyector, adaptador de alimentación de CA, cable de alimentación, estuche de transporte, cable universal a VGA, control remoto, batería para control remoto, tarjeta de inicio rápido y tarjeta de garantía

Accesorios Opcionales

Cable HDMI, pantallas Optoma, gafas 3D DLP® Link™ y mini trípode

Números de pieza de accesorios

Remoto: BR-ML55N Cable universal a VGA/audio:

Adaptador de alimentación de CA: BC-ML55PDX BC-PK5AVGAX

Cable de alimentación de CA: BC-PUPNXY02 Mini trípode: BM-1021N

CUP 796435 41 903 5