RotaTrim®

REFILADORA
PowerTech PT1250



Datos técnicos

Peso	56,2 kg
Dimensiones	210 × 42 × 28 cm
Longitud máxima de corte	1250 mm (49")
Guía de tamaño de papel	A0 apaisado
Longitud total	1995 mm (78½")
Profundidad total	340 mm (13½")
Peso de la máquina	48,7 kg (107 libras 2 onzas)
Capacidad de corte	3,0 mm
Corte de 2 vías	Usuario Opcional
Soporte y colector de residuos disponibles	sí
Cortará los siguientes materiales:	Aluminio (0,5 mm), pancartas, lona, cartulina, celofán, cibacromo, corcho, cartón corrugado, papel artesanal, papel crepé, impresiones digitales, encapsulaciones, laminados para grabado, fieltro, gráficos para pisos, papel de aluminio, cartón duro (2,0 mm), termosellado, Nido de abeja, Papel para inyección de tinta, Laminaciones Cuero ,Lithoplate, Vinilo magnético, Masonite (2,0 mm), MDF (2,0 mm), Tablero de montaje, Papel, Película Fotográfica, Papel fotográfico, Poliéster, Poliestireno Pop-ups, Pósters, Película reflectante, Película autoadhesiva, Shimsteel, Serigrafía, Papel tisú, Transparencias, Carillas, Vinil.

Características

El PT1250 es un tamaño popular en el rango de la serie 'PT' de PowerTech y funcionará a través de materiales de hasta 1250 mm (49") de largo, lo suficientemente grande como para acomodar un paisaje A0. Es una recortadora de precisión para trabajos pesados que cortará la mayoría de los materiales flexibles de hasta 3,0 mm de espesor.

- Recortadora motorizada con operación de pedal.
- Dos variantes de velocidad disponibles: normal (0,5 M/s) o alta (1,0 M/s).
- El mecanismo de sujeción de elevación automática permite que un solo usuario corte uniformemente materiales grandes.
- Función de protección contra sobrecarga.
- Cuchillas de ingeniería de precisión autoafilables de acero Sheffield D2, herramientas de acero ultraduras.
- Riel de guía grande de acero inoxidable de un solo cuadrado que elimina por completo el giro del cabezal.
- Zócalo de aluminio, marcos finales, cabeza y regla lateral.

Todas las refiladoras PowerTech vienen completas con pedal, cable de alimentación y una rueda de corte de repuesto.

Variantes de velocidad de la máquina

El PowerTech está disponible tanto en variantes de velocidad normal como de alta velocidad. La variante de velocidad normal corta a 0,5 m/s y tiene más par, por lo que es mejor para recortar materiales más pesados. La versión de alta velocidad corta a 1,0 M/s y es mejor cuando se cortan materiales más ligeros (generalmente de hasta 1,0 mm) de espesor. En la máquina de alta velocidad, también es posible quitar la placa RCC (ya que se usa para materiales más delgados), para permitir que se realice un corte en ambas direcciones.

Copyright © 18 10 2023 - Sujetas a cambio en cualquier momento

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE DE LA MARCA
segres systec